



IWF ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ. КНИГА 3 MATERIAL RULES

m.25.9. СПОРТИВНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ

Редакция: октябрь 2022

1. Коляска является частью фехтовальной экипировки и должна быть проверена перед использованием на каждом турнире.
2. Спинка коляски, подушка, рама, ручки и оба больших колеса должны быть отмечены контролером специальной пронумерованной маркировкой. Знак маркировки колеса не должен быть на защитных кругах колес. Не должно быть никаких других знаков маркировки, кроме текущего турнира.
3. Инструменты для тестирования, как показаны на рисунке 13.2 могут быть использованы для измерения параметров коляски.
4. Любой спортсмен, которому необходимо модифицировать спортивную коляску, чтобы адаптировать под свои специфические потребности, должны получить одобрение как Комиссии SEMI, так и классификаторов, если модификация коляски выходит за пределы параметров данных правил

Спинка коляски

5. Вся спинка спортивной коляски должна иметь высоту не менее 15 см от сиденья или подушки, с сидящим на ней спортсменом, и должна располагаться под углом 90° к горизонтальной раме коляски. (+2°).

Цвет спинки коляски с внутренней стороны (со стороны фехтовальщика) может быть любым, но должен контрастировать с цветом спортивной формы фехтовальщика.

Для фехтовальщиков-колясочников, у которых есть физическая необходимость в изменении угла спинки коляски, разрешение выдают контроллер и классификатор.

6. Материал основы спинки должен быть жестким (например, изготовлен из дерева, акрила или металла), но сверху может быть покрыт смягчающим материалом.

Спинка не должна сжиматься ниже минимальной высоты 15 см, требуемой статьей №5 выше.

7. Вертикальная линия длиной 10 см и шириной 2,5 см должна располагаться на спинке спортивной коляски с внешней стороны таким образом, чтобы сверху линия совпадала с верхним краем спинки сиденья. Эта линия должна быть контрастного цвета по отношению к спинке сиденья. (см. m.25.4.d, m.28.7 и m.34.6; т.17.4. и т.17.6)

Платформа для сидения (рама) и сиденье

8. Вся площадь платформы для сидения/рамы имеет максимальную высоту 53 см от пола. Только для категории А: сиденье на раме должно быть параллельно полу. Высота платформы для

сиденья спортивной коляски измеряется на всех четырех углах, максимальная допустимая разница между четырьмя измерениями – 10 мм.

9. Материал сиденья спортивной коляски (но не подушки) может быть жестким или гибким.
10. Ширина сиденья не должна быть более 3 см от бедра спортсмена, сидящего в центре коляски. Ширина сиденья не должна превышать расстояние от бедер сидящего фехтовальщика более чем на 6 см в сумме.
11. Наличие подушки не обязательно. При использовании подушки, она должна быть тех же размеров, что и сиденье коляски. Цвет подушки на верхней стороне может быть любым, но должен контрастировать к цвету униформы фехтовальщика. Подушка должна быть не более 10 см высотой, без углублений, не клинообразной, и поддающейся сгибанию друг к другу двумя диагональными углами. Медицинская подушка должна быть одобрена медицинским классификатором.

Боковая защита (щиток)

12. Со стороны фехтующей руки не должно быть никакого заграждения (щитка) на протяжении всего соревнования.
13. а) Боковая защита на коляске со стороны нефехтующей руки должна иметь как минимум высоту 10 см от сиденья коляски или подушки, с сидящей на ней фехтовальщиком, и иметь длину не менее 20 см, начиная со спинки.

Эта боковая защита должна быть надежно закреплена и изготовлена из жесткого материала, позволяющего ей удерживать угол 90 градусов по отношению к спинке коляски. (Приклеивание (скотчем) боковой защиты не допускается).

б) Боковая защита должна быть изготовлена из прозрачного бесцветного материала. Если боковая защита имеет усиление, доступная прозрачная область должна быть не менее 18 см на 9 см.

Ручка коляски

14. Ручка для захвата невооруженной рукой не является обязательной. Если установлена ручка для захвата, то она должна быть установлена вертикально над боковым щитком на стороне нефехтующей руки.

Крепление ручки захвата может быть на любом расстоянии от фехтовальщика, но ни при каких обстоятельствах не может быть установлена ближе к спортсмену (за боковым щитком).

Привязывание/ пристегивание

15. Разрешено пристегивание спортсмена к коляске.
16. Если используется крепление для фиксации нефехтующей руки, оно не должно быть эластичным или ослабленным. Оно должно фиксировать руку на рукоятке коляски, если иное не разрешено классификатором.
17. Если для крепления ног спортсмена к коляске используется ремень/пояс, он не должен быть эластичным.

18. Любое привязывание \ пристегивание не должно перекрывать зону поражаемого пространства.

Рама коляски

19. Рама спортивной коляски должна быть полностью изолирована равномерным прочным изоляционным покрытием или с помощью съемного покрытия. Когда используется съемное покрытие, оно должно иметь прочную структуру и быть надежно закреплено. Любое используемое покрытие может иметь мягкую подкладку, чтобы предотвратить повреждение или травмирование пользователя.

Подножка

20. На спортивной коляске должна быть установлена подставка для ног. Подножка по своим длинным сторонам располагается во всю ширину коляски между двумя вертикальными стойками рамы и может иметь глубину не более 40см. Для спортсменов с одной ногой допускается установка вертикального ограничителя более 5 см высотой поперек ширины подножки для предотвращения скольжения стопы по платформе подножки. Если фехтовальщик не может использовать подставку для ног, то это должно быть подтверждено и задокументировано классификатором.

Колеса

21. Колеса, установленные на коляску, могут быть любого размера, но их использование не должно увеличить высоту рамы сиденья выше максимального значения в 53 см.

22. Шины могут быть цельными или пневматическими.

23. Любые измерения должны производиться с полностью накаченными колесами.

24. Развал колес должен соответствовать раме коляски по параметрам производителя и должен отходить не более чем на 5 градусов от вертикального положения. (ср. м.61)

25. На оба задних колеса коляски должны быть установлены защитные диски на спицы (ср. м.25.3.g)

